



Sculptura.03 - Datenblatt



M 1:200



Terranos Sculptura- Schräge Pfosten in der Terranos Netzlandschaft

Sculptura ist die „schräge“ Ergänzung des ansonsten geraden Terranos-Programms. Ein Sculptura-Element erstreckt sich dabei stets mit drei geneigt stehenden Pfosten über die Diagonale eines 3x3m-Rasters. Dabei steht der mittlere Pfosten immer entgegengesetzt geneigt zu den äußeren beiden. Ihren Abschluss findet die Diagonale wiederum mit je einem geraden Terranos-Pfosten.

Sculptura.03 – Das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	Terranos & Terranova	Anzahl der Fundamente:	5 Stück
Artikelnummer:	95.180.020	Betonvolumen der Güte C20/C25:	2,6 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	2
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	0,91 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	2 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	4,5 m x 2,3 m x 2,8 m	Gesamtmaße des größten Teils:	0,1 m x 0,5 m x 4,1 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	7,5 m x 5,3 m	Gewicht des schwersten Teils:	95 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	6,0 m x 8,2 m	Transportvolumen:	4,0 m³
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	30,0 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	36,2 m²	TÜV-Zertifikat:	Z2 16 01 10256 255

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

Gummimatten:

Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-Gurt

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm

Rohre:

Framework®-Edelstahlrohr; Ø 60,3 mm, Wanddicke 3 mm; verschlossen mit abgerundeter Aluminiumkappe

Terranos-Schellen:

Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos-Pfosten; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet


 Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
 Lengeder Straße 2/4
 13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
 Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
 www.berliner-seilfabrik.com

