

# Swingo.02

HodgePodge



Stand: Mai 2024

## Swingo.02


### Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Die Swingo.02 mit zwei Schaukelsitzen ist die ideale Wahl für kleine Abenteurer! Mit nur vier Pfosten und einer niedrigen Höhe ist sie perfekt für Kleinkindersitze geeignet. Sicheres Schaukelspaß garantiert!

## 90.160.141

	Produktfamilie	<b>HodgePodge</b>
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	<b>3,8 × 1,7 × 2,2</b> <b>12-5 × 5-7 × 7-0</b>
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	<b>7,2 × 3,1</b> <b>8,0 × 7,5</b> <b>26-3 × 24-5</b>
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	<b>1,17</b> <b>6-5</b>
	Spielalter	<b>3</b>
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	<b>22,2</b> <b>502,6</b>
	Anzahl der Fundamente	<b>4</b>
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	<b>0,5</b> <b>17,7</b>
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	<b>2</b>
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	<b>3 Stunden</b>
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	<b>3,2 × 0,1 × 0,1</b> <b>10-6 × 0-4 × 0-4</b>
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	<b>35</b> <b>78</b>
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	<b>1,1</b> <b>38,8</b>
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	<b>180</b> <b>397</b>
	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>



1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

## Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.  
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Swingo-Rohre:

Stahl-Rohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

### Schaukelsitz:

Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt.

### Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.